

Stampanti multifunzione a colori A3

MP C2003SP
MP C2003ZSP
MP C2503SP
MP C2503ZSP

☑ Copiatrice ☑ Stampante ☑ Scanner ☑ Fax

RICOH
imagine. change.



MP C2003SP

20
ppm

B/N
A colori

MP C2003ZSP

20
ppm

B/N
A colori

MP C2503SP

25
ppm

B/N
A colori

MP C2503ZSP

25
ppm

B/N
A colori

Aumentare la produttività, contenere l'impatto ambientale

Fiore all'occhiello dei multifunzione a colori A3 di Ricoh, questa serie di dispositivi avanzati è un efficace strumento per dare impulso produttivo all'ufficio. I flussi di lavoro sono più efficienti grazie al finisher integrato, alla pinzatrice senza punti ed al lettore di schede smart. I tempi di riscaldamento ridotti, la velocità nel rilascio della prima stampa, la funzione di copia dei documenti di identità e quella di PDF ricercabile rendono più semplice e rapido il lavoro. I bassi consumi elettrici, la possibilità di impostare delle regole per gli utenti e le funzioni per la regolazione dei tempi di accensione e spegnimento permettono di gestire al meglio il dispositivo e di ridurre le emissioni. In poche parole MP C2003SP/MP C2003ZSP/MP C2503SP/MP C2503ZSP rispondono all'esigenza di flussi di lavoro digitali e permettono di essere più produttivi, giorno dopo giorno, rispettando l'ambiente.

- Tempi di riscaldamento ridotti e velocità elevata nel rilascio della prima stampa
- Pannello di controllo "tocca e scorri" di nuova concezione (opzionale)
- Controller avanzato per prestazioni ottimali
- Eccellente qualità dell'immagine
- Innovativa pinzatrice senza punti





Aumentare la produttività

MP C2003SP/MP C2003ZSP/MP C2503SP/MP C2503ZSP sono progettati per ottimizzare i flussi di lavoro e migliorare l'efficienza con funzioni performanti e facili da usare. Questi dispositivi, oltre a migliorare la produzione a livello quantitativo, offrono risultati eccellenti anche dal punto di vista qualitativo.

Ridurre l'impatto ambientale

La filosofia di Ricoh è quella di ottenere il massimo delle prestazioni col minimo impatto ambientale. MP C2003SP/MP C2003ZSP/MP C2503SP/MP C2503ZSP sono esempi perfetti di questo stile. Il consumo elettrico durante il normale funzionamento è il più basso della categoria, e quando la periferica entra in modo sospensione i consumi sono ancora più bassi. La gestione di carta e toner è studiata per ridurre i consumi al minimo. Nella realizzazione di molti componenti sono state utilizzate bioplastiche e materiali ottenuti da processi di riciclo.



Semplici ed eleganti

Facili da usare: "tocca e scorri" con un dito

Il pannello di controllo opzionale funziona come quello di un dispositivo iPad o Android per rendere le operazioni ancora più immediate e rapide. Il modo d'uso è identico a quello degli altri multifunzione Ricoh, per cui la gestione nel caso di flotte di periferiche risulta più semplice. Creando collegamenti sulla schermata principale si possono rendere immediatamente disponibili le funzioni più utilizzate.



La soluzione ideale per ogni ufficio

Con le loro forme compatte e accattivanti questi multifunzione danno un tocco di eleganza all'ufficio senza occupare troppo spazio. Sono anche estremamente silenziosi. La meccanica accuratamente progettata riduce la rumorosità delle parti mobili. Le ventole non sono in funzione durante il modo sospensione e, quando il dispositivo torna operativo, non genera alcun rumore.



Tutta la versatilità necessaria

Queste periferiche supportano il sempre più diffuso formato SRA3: è quindi possibile stampare indicatori di ritaglio per garantire la precisione dei documenti. Per la stampa su facciata singola il dispositivo supporta carta di grammatura fino a 300 g/m², fino a 169 g/m² per il fronte-retro. Stampare su buste è ancora più semplice grazie all'apposito alimentatore disponibile nel secondo vassoio.



Funzionalità avanzate per un migliore flusso di lavoro

Ricerche e fax più veloci

Con la funzione PDF ricercabile non si dovrà più sprecare tempo e pazienza in inutili ricerche: si può trovare un documento semplicemente cercando una parola specifica che compaia al suo interno. Utile ed efficace anche la funzione che consente di inviare fax da remoto.



Ancora più funzionali

È possibile stampare da USB/SD o sfruttare tutte le potenzialità del lettore di schede smart integrato. La funzione di Copia Carta ID permette di copiare entrambe le facciate di un documento di identità su una sola pagina e con un solo comando.



Un modo innovativo di pinzare

La pinzatrice senza punti è un'esclusiva di Ricoh che permette di unire fino a cinque pagine senza bisogno di punti metallici. Si risparmiano risorse, non si devono rimuovere graffette quando servono i fogli sciolti e non si corre il rischio che i punti graffino il vetro di esposizione durante la scansione di un documento. Si tratta di un'opzione utile per l'industria alimentare (nessun rischio di graffette nel cibo) come anche per ospedali e scuole.



Rifinire con stile

Il finisher interno permette di realizzare documenti dall'aspetto elegante e professionale. Aggiungendo un vassoio monocomparto sopra il finisher si aumenta la capacità carta senza rendere ingombrante il dispositivo.



Elevate prestazioni, basso impatto ambientale

Eccezionale qualità delle immagini

Controlli di processo in tempo reale stabilizzano la densità del colore e permettono di stampare immagini di qualità straordinaria. Il dispositivo non vibra quando è in funzione ed assicura pertanto stampe con immagini nitide ed omogenee. La definizione del testo è elevata ed il rischio di imperfezioni è minimo. I colori si possono regolare facilmente: la funzione per confrontare l'effetto "prima" e "dopo" consente di approntare tutti gli interventi necessari per un risultato ottimale.



Altamente efficienti

Il controller GWNX di Ricoh incrementa i ritmi di lavoro e l'efficienza con funzioni quali il fax remoto, la stampa da USB/SD, l'impostazione di regole per gli utenti, la pagina home personalizzabile e la schermata informazioni. Il sistema di gestione dei file scansionati - studiato proprio per risparmiare tempo ed aumentare la produttività - permette di impostare automaticamente modalità e destinazioni.

Facile manutenzione

La gestione della manutenzione è semplificata da icone animate che mostrano come intervenire. La meccanica innovativa riduce l'eventualità di inceppamenti.

I multifunzione che rispettano l'ambiente

I valori TEC (Consumo elettrico tipico) di questi dispositivi sono i più bassi della categoria. Anche i consumi in modo sospensione sono molto bassi. Basta dare un'occhiata alle animazioni sul pannello di controllo per capire quanta carta si sta risparmiando. Con le impostazioni di accensione e spegnimento automatico il dispositivo si accende appena si apre l'ufficio e si spegne appena finisce l'orario di lavoro. L'impatto ambientale di questi multifunzione è ridotto grazie all'impiego di bioplastiche e di acciaio realizzato in fornaci elettriche con materiali riciclati.



La soluzione digitale per i flussi di lavoro



1 Pannello di controllo "tocca e scorri" (opzionale)

2 Pinzatrice senza punti (opzionale)

3 Facili operazioni di manutenzione

4 Finisher interno

5 Vassoio monoscomparto

6 Lettore di schede smart integrato

7 Alimentazione di buste dal secondo vassoio carta

8 Componenti realizzati con bioplastiche ed acciaio riciclato in fornaci elettriche

MP C2003SP/MP C2003ZSP/MP C2503SP/MP C2503ZSP

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

GENERALI

Preriscaldamento:	19/69/19/69 secondi
Prima copia:	A colori: 7,6/7,6/7,5/7,5 secondi B/N: 5,4/5,4/5,3/5,3 secondi
Velocità di stampa continua:	A colori: 20/20/25/25 pagine al minuto B/N: 20/20/25/25 pagine al minuto
Memoria:	Di serie: 1,5 GB Max.: 2 GB
Disco fisso:	250 GB
Dimensioni (L x P x A):	587 x 685 x 913 mm
Peso:	81 kg
Alimentazione elettrica:	220 - 240 V, 50/60 Hz

COPIATRICE

Procedimento di copiatura:	Sistema di trasferimento elettrostatico a secco
Copie multiple:	Fino a 999 copie
Risoluzione:	600 dpi
Zoom:	Da 25% a 400% con incrementi dell'1%

STAMPANTE

Linguaggi stampante:	Di serie: PCL5c, PCL6, Stampa diretta PDF, Mediaprint (JPEG/TIFF) Opzionali: Adobe® PostScript® 3™, PictBridge
Risoluzione:	Max.: 1.200 x 1.200 dpi
Interfacce:	Di serie: USB 2.0, Slot SD, Ethernet 10 base-T/100 base-TX, Gigabit Ethernet, Ethernet 1000 Base-T Opzionali: IEEE 1284 bidirezionale, Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Bluetooth
Protocolli di rete:	Di serie: IPv4, IPv6 Opzionali: IPX/SPX
Ambienti Windows®:	Windows® XP Windows® Vista Windows® 7 Windows® Server 2003 Windows® Server 2003R2 Windows® Server 2008 Windows® Server 2008R2 Windows® Server 2012
Ambienti Mac OS:	Macintosh OS X Native v10.5 o successiva
Ambienti UNIX:	UNIX Sun® Solaris HP-UX SCO OpenServer RedHat® Linux Enterprise IBM® AIX
Ambienti Novell® Netware®:	v6.5 o successiva
Ambienti SAP® R/3®:	SAP® R/3®

SCANNER

Velocità di scansione:	Max. 54 originali al minuto
Risoluzione:	Max.: 600 dpi
Formato originali:	A3, A4, A5, B4, B5
Driver incorporati:	Network TWAIN
Scan to:	E-mail: SMTPPOPIMAP4 Cartella: SMBFTPNC

FAX

Linee:	PSTN, PBX
Compatibilità:	G3 ITU-T (CCITT)
Risoluzione:	8 x 3,85 linee/mm, 200 x 100 dpi
Velocità di trasmissione:	G3: 2 secondi
Velocità modem:	Max.: 33,6 Kbps
Memoria:	Di serie: 4 MB Max.: 28 MB

GESTIONE DELLA CARTA

Formato carta consigliato:	Di serie (A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Opzionali (SRA3)
Max.:	2.300 fogli
Capacità di raccolta:	Max.: 625 fogli
Grammatura carta:	52 - 300 g/m²

AMBIENTE

Assorbimento elettrico:	Max.: 1.470 W Modalità Pronto: 240 W Modalità Sospensione: 1 W TEC (consumo tipico di elettricità): 701/753/889/939 W/h
-------------------------	--

SOFTWARE

Di serie:	SmartDeviceMonitor, Web SmartDeviceMonitor®, Web Image Monitor
Opzionale:	GlobalScan NX, Card Authentication Package, Unicode Font Package per SAP, Remote Communication Gate S Pro

OPZIONALI

Coprioriginali, Maniglia ADF, 1 cassetto carta da 550 fogli, 2 cassette carta da 550 fogli, Finisher da 500 fogli, Finisher interno con pinzatrice senza punti, Kit perforazione per finisher da 500 fogli, Vassoio basculante interno, Cassetto monocomparto, Mobiletto con rotelle, IEEE 1284 bidirezionale, Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Bluetooth, Netware, Pictbridge, PostScript3, Unità browser, File format converter, Staffa per lettore di schede, Unità di protezione copia dati, Unità di collegamento fax, Timbro fax, Opzione fax, Unicode Font Package per SAP, Unità OCR, Unità integrata lettore smart card, Unità SRA3

Per maggiori informazioni sulla disponibilità di modelli, opzionali e software rivolgersi ai Punti Vendita Ricoh.

Certificazione ISO9001, ISO14001, ISO27001

Tutti i marchi e i nomi dei prodotti sono stati registrati dai rispettivi detentori. Le caratteristiche tecniche e l'aspetto dei prodotti possono essere soggetti a modifica senza preavviso. Il colore dei prodotti può differire da quello mostrato in questo depliant. Le immagini riprodotte non sono fotografie. Potrebbero quindi esserci lievi differenze nei dettagli rispetto alla realtà.

Copyright © 2013 Ricoh Europe PLC. Tutti i diritti riservati. Questo depliant, inclusi i contenuti e/o l'impaginazione, non può essere modificato e/o adattato, copiato in tutto o in parte e/o inserito in altro materiale senza l'autorizzazione scritta di Ricoh Europe PLC.

RICOH
imagine. change.

www.ricoh-europe.com

Ricoh Italia Srl
Viale Martesana 12
20090 Vimodrone (MI)
Tel.: +39.02.91987100
Fax.: +39.02.91987282
www.ricoh.it